

Przedmiar robót

Nazwa zadania:	Potrójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem dróg powiatowych nr 1162Z i 1163Z na terenie powiatu białogardzkiego
Rodzaj robót	drogowe
Branża	drogowa
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Lokalizacja	Drogi powiatowe nr 1162Z i 1163Z, teren powiatu białogardzkiego
Zamawiający	Powiat Białogardzki, Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie, 78 - 200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57

Tabela przedmiaru robót

Potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem dróg powiatowych nr 1162Z i 1163Z na terenie powiatu białogardzkiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Trzykrotne powierzchniowe utrwalenia nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych		
			1-1 Roboty przygotowawcze		
1	KNKRB 6 1103/04		Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, naprawa wybojów o głębokości od 1,5cm do 2 cm	m2	450
2	KNKRB 6 1103/05 (dopłata 3x)		Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych, naprawa wybojów o głębokości 1,5cm - dodatek za każde dalsze 0,5cm głębokości do 3 cm	m2	150
3	KNKRB 6 1308/05	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej		
			DW 163 do Rogowa (tartak) 4,5*1400	m2	6 300
			Rogowo tartak - Rogowo skrzyżowanie 5*310	m2	1 550
			Rogowo - miejscowość 6*1263	m2	7 578
			Rogowo - Dębczyno 4,5*600	m2	2 700
			Rogowo - Dębczyno 3,5*780	m2	2 730
			Dębczyno miejscowość 6*750	m2	4 500
			Dębczyno DP1058Z 3,5*1000	m2	3 500
			razem	m2	28 858
			1-2 Roboty nawierzchniowe		
4	KNNR 6 1001/06	D-05.03.08	Pierwsza warstwa - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną przy użyciu kruszywa o granulacji 8/11 mm		
			DW 163 do Rogowa (tartak) 4,5*1400	m2	6 300
			Rogowo tartak - Rogowo skrzyżowanie 5*310	m2	1 550
			Rogowo - miejscowość 6*1263	m2	7 578
			Rogowo - Dębczyno 4,5*600	m2	2 700
			Rogowo - Dębczyno 3,5*780	m2	2 730
			Dębczyno miejscowość 6*750	m2	4 500
			Dębczyno DP1058Z 3,5*1000	m2	3 500
			razem	m2	28 858
5	KNNR 6 1001/05	D-05.03.08	Druga warstwa - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną przy użyciu kruszywa o granulacji 5/8 mm		
			DW 163 do Rogowa (tartak) 4,5*1400	m2	6 300
			Rogowo tartak - Rogowo skrzyżowanie 5*310	m2	1 550
			Rogowo - miejscowość 6*1263	m2	7 578
			Rogowo - Dębczyno 4,5*600	m2	2 700
			Rogowo - Dębczyno 3,5*780	m2	2 730
			Dębczyno miejscowość 6*750	m2	4 500
			Dębczyno DP1058Z 3,5*1000	m2	3 500
			razem	m2	28 858
6	KNNR 6 1001/01	D-05.03.08	Trzecia warstwa - powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową modyfikowaną przy użyciu kruszywa 2/5 mm wraz z pielęgnacją i usunięciem kruszywa niezwiązanego		
			DW 163 do Rogowa (tartak) 4,5*1400	m2	6 300
			Rogowo tartak - Rogowo skrzyżowanie 5*310	m2	1 550
			Rogowo - miejscowość 6*1263	m2	7 578
			Rogowo - Dębczyno 4,5*600	m2	2 700
			Rogowo - Dębczyno 3,5*780	m2	2 730
			Dębczyno miejscowość 6*750	m2	4 500
			Dębczyno DP1058Z 3,5*1000	m2	3 500
			razem	m2	28 858