

Przedmiar

Remont drogi dla pieszych zlokalizowanej w ciągu DP 3300Z w m. Poblocie Wielkie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,2
2	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2	380
3	KNNR 6 0803/08	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20
4	KNR AT-03 0101/02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm	m	40
5	KNR AT-03 0104/02	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm	m2	80
6	KNR AT-03 0107/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem na odległość do 1km krawężników betonowych na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki	m	200
7	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym w miejsce utylizacji wyznaczone przez Wykonawcę Płytki bet 380*0,07 Kostka bet 20*0,08 Masa bitumiczna 80*0,07 Krawężniki na ławie (200*0,3*0,15)+(200*0,06)	m3 m3 m3 m3 razem	26,6 1,6 5,6 21 54,8
2 Roboty ziemne				
8	KNR 2-01 0206/02	Wykonanie koryta pod drogę dla pieszych głębokości 30 cm z transportem urobku w miejsce utylizacji (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) powierzchnia/głębokość 350*0,3	m3 razem	105 105
9	KNR 2-01 0206/02	Wykonanie koryta pod drogę dla pieszych głębokości 40cm z transportem urobku w miejsce utylizacji (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) powierzchnia/głębokość 120*0,4	m3 razem	48 48
10	KNKRB 1 0203/05 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do wywozu urobku za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1km - dalsze 5 km (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy) 105+48	m3 razem	153 153
3 Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych				
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	335
12	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	335
13	Pozycja scalona	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	335
13.1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	335
13.2	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	335
14	KNNR 6 0502/03	Nawierzchnia drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	335
4 Nawierzchnia zjazdów betonowych				
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	130

Przedmiar

Remont drogi dla pieszych zlokalizowanej w ciągu DP 3300Z w m. Poblocie Wielkie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie	m2	130
17	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 C90/3 grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	130
18	KNNR 6 0502/03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	130
5 Elementy ulic				
19	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm, z wykonaniem ławy betonowej C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	65
		140-75	razem m	65
20	KNNR 6 0403/03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej	m	75
21	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	440
6 Elementy odwodnienia				
22	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3
23	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały oraz zasypka przykanalika z materiałów sypkich o grubości 10cm	m2	7,68
		12*0,8*0,8	razem m2	7,68
24	KNR-W 2-18 0408/03	Przykanalik z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk	m	12
7 Zieleń drogowa				
25	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim	m3	40
26	KNR 2-23 0209/01	Ręczne wykonanie zieleniców siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej z zagrabieniem nasion grabiami	m2	400
8 Roboty inne				
27	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt	3