

### Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zadania pn. „Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczepki transportowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”. Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadań zleconych, ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC). Dotacja celowa otrzymanego dofinansowanie na realizację w kwocie stanowiącej 100 % kosztów realizacji zadania.

Minimalne parametry techniczne
<b>Agregat prądotwórczy oraz przyczepka</b>
<p><b>1. Cechy techniczne dla agregatu: 1 sztuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %</li> <li>• Kontrola napięcia na trzech fazach</li> <li>• Prądnica bezszczotkowa</li> <li>• Cyfrowy AVR</li> <li>• System paliwowy wtrysk bezpośredni</li> <li>• Ramozbiornik z wanną retencyjną i izolacją dźwiękochłonną</li> <li>• Punkty podnoszenia z zawieszami</li> <li>• Wyłącznik główny agregatu</li> <li>• Moc maksymalna minimum ESP 132,0 kVA / 105,6 kW</li> <li>• Moc znamionowa minimum PRP 120,0 kVA / 96,0 kW</li> <li>• Pojemność zbiornika paliwa minimum 120L</li> <li>• Wymiary minimum D x S x W 2300 x 1085 x 1670 mm</li> <li>• Czas pracy na zbiorniku przy 75 % obciążenia minimum 5,7 h</li> <li>• Moc silnika netto minimum 143kW</li> <li>• Akumulator rozruchowy około 100Ah</li> <li>• Obudowa wyciszona</li> <li>• Produkt fabrycznie nowy</li> <li>• Uchwyty załadunkowe</li> </ul> <p><b>2.Cechy techniczne dla przyczepki: 1 sztuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary skrzyni nie mniejsze niż: 4490 x 2110 mm</li> <li>• Dopuszczalna Masa Całkowita konstrukcyjna minimum: 1600- 2700 kg</li> <li>• Masa własna: około 625 kg</li> <li>• Produkt fabrycznie nowy</li> <li>• Ogumienie: Koła 195/55R10C</li> <li>Wypożazona w:</li> <li>• 2 osie hamowane każda po około 1350 kg</li> <li>• konstrukcja spawana</li> <li>• przyczepa platforma</li> <li>• cała konstrukcja ocynkowana ogniowo</li> <li>• podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej</li> <li>• koło podporowe</li> </ul>

- cybanty do mocowania pasów
- instalacja 12 V

Gwarancja na przedmiot umowy: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, w tym na sprzęt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące gwarancji producenta.

W zakresie zamówienia przeglądy gwarancyjne/serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji, obejmujących części zamienne, eksploatacyjne oraz robociznę i transport w ilości wynikającej z zaleceń producenta.