

**FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OFEROWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI**

Lp.	Charakterystyka techniczna	Wpisać tak/nie lub podać konkretną wartość liczbową
1.	Masa eksploatacyjna maszyny maksimum 8500 kg	
2.	Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej minimum 90 KM	
3.	Napęd koparko-ładowarki na dwie osie	
4.	Koła jezdne przednie 18", tylne 26" lub 28"	
5.	Przednia oś wychylna, przednie i tylne koła skrętne	
6.	System automatycznego ograniczenia poślizgu LSD	
7.	Średnica zawracania bez hamulca max 9,0 m.	
8.	Skrzynia biegów manualna przełączalna pod obciążeniem, minimum 4 biegi w przód i 4 biegi w tył	
9.	Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry samoregulujący się	
10.	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min 150 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 210 bar	
11.	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie	
12.	Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa	
13.	Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS , poziom hałasu w kabinie do 77 db	
14.	Zbiornik paliwa o pojemności minimum 130 litrów	
15.	Okres gwarancyjny nakoparko-ładowarkę minimum 12 miesięcy	

Lp.	OSPRZĘT ŁADOWARKOWY KOPARKO-ŁADOWARKI	Wpisać tak/nie lub podać konkretną wartość liczbową
1.	System zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej	
2.	Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania	
3.	Łyżka ładowarkowa montowana dzielona, otwierana, wielofunkcyjna: 6 w 1 – możliwość spychania,	

	kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania, mocowania na sworznie do ramion koparko-ładowarki	
4.	Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej	
5.	Pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1,0 m ³ , szerokość łyżki do 2,4 m	
6.	Wysokość załadunku minimum 3,1 m	
7.	Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min 3000 kg	

Lp.	OSPRZĘT KOPARKOWY PODSIĘBIERNY KOPARKO-ŁADOWARKI	Wpisać tak/nie lub podać konkretną wartość liczbową
1.	Posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparki	
2.	Posiada szybkozłącze	
3.	Łyżka koparki montowana na szybkozłącze o szerokości 600 mm ± 20 mm	
4.	Łyżka skarpowa montowana na szybko złącze o szer. 1500 mm ±20 mm	
5.	Ramię koparki o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)	
6.	Głębokość kopania minimum 5,20 m	
7.	Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,0 m	
8.	Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg	
9.	Siła skrawania łyżki koparki minimum 50KN	

Lp.	WYMAGANIA DODATKOWE	Wpisać tak/nie lub podać konkretną wartość liczbową
1.	Wykonawca jest producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki	
2.	Wykonawca przedstawia „Deklarację zgodności z CE na oferowaną koparko-ładowarkę	
3.	Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w siedzibie Zamawiającego	
4.	Wykonawca zapewnia, iż czas reakcji w przypadku awarii koparko-ładowarki wynosić będzie maksymalnie 48 godzin od dnia zgłoszenia, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty rozpoczęcia naprawy	
5.	Wykonawca dostarcza książkę gwarancyjną wraz z warunkami gwarancji i wskazaniem zobowiązań	

	gwarancyjnych w zakresie przeglądów i napraw	
6.	Oferowana maszyna jest wyposażona w radio oraz pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi w języku polskim oraz katalogu części zamiennych w języku polskim	
7.	Wykonawca przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki	

Do niniejszego formularza można dołączyć broszurę lub prospekt reklamowy producenta potwierdzający dane techniczne koparko-ładowarki.

....., dnia.....

.....
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika