

Kosztorys ofertowy

Obiekt	REMONT NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO
Rodzaj robót	drogowe
Branża	drogowa
Lokalizacja	Powiat Białogard
Zamawiający	Zarząd Dróg Powiatowych 78 - 200 Białogard ul. Szosa Połczyńska 57
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych 78 - 200 Białogard ul. Szosa Połczyńska 57

Sporządził

....., 2019r

Przedmiar

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1165Z na odcinku Przegonia - Byszyno				
1		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	775,65
2		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - pod warstwę wyrównawczą	m2	1.179,5
3		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W	t	88,5
4		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5 kg/m2	m2	2.585,5
5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.585,5
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1175Z na odcinku Żytkowo - Dobrowo				
6		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	1.140
7		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	1.140
8		Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S gr. 4cm	m2	1.140
8.1		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm</i>	m2	1.140
8.2		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - do 4 cm</i>	m2	1.140
3. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3300Z na odcinku Kowańcz (zakręty).				
9		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	547,5
10		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	90
11		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W	t	13
12		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	1.095
13		Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S gr. 4cm	m2	1.095
13.1		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm</i>	m2	1.095
13.2		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - do 4 cm</i>	m2	1.095
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 11756Z na odcinku Lubiechowo (park).				
14		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	911,5
15		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	1.295
16		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W	t	97,1
17		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	1.823
18		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.823

Kosztorys ofertowy

REMONT NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1165Z na odcinku Przegonia - Byszyno						
1		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	775,65		
2		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - pod warstwę wyrównawczą	m2	1.179,5		
3		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W	t	88,5		
4		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5 kg/m2	m2	2.585,5		
5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.585,5		
2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1175Z na odcinku Żytekowo - Dobrowo						
6		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	1.140		
7		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	1.140		
8		Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S gr. 4cm	m2	1.140		
8.1		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm</i>	m2	1.140		
8.2		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - do 4 cm</i>	m2	1.140		
3. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3300Z na odcinku Kowańcz (zakręty).						
9		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	547,5		
10		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	90		
11		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W	t	13		
12		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	1.095		
13		Nawierzchnia bitumiczna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S gr. 4cm	m2	1.095		
13.1		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm</i>	m2	1.095		
13.2		<i>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - do 4 cm</i>	m2	1.095		
4. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 11756Z na odcinku Lubiechowo (park).						
14		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - FREZOWANIE NAWIERZCHNI bitumicznej o grubości do 4cm	m2	911,5		
15		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2	m2	1.295		
16		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W	t	97,1		
17		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	1.823		
18		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC8S z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.823		
			Razem			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem kosztorys			