

Załącznik nr 10 do SWZ: Wykaz wyposażenia do gastronomii ze stali nierdzewnej AISI 304, wymagany atest sanitarny

Parter

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
1 – Sala konsumpcyjna					
1	Stół	10 2	1250x850x750 1800x850x750		Błat drewniany lub drewnopodobny odporny na potrawy gorące i alkohol.
2	Krzeseło	52	Wg wystroju		Siedzisko miękkie, Stół i krzesła z kompletu lub połączenie wzorów za zgodą zamawiającego.
4 – Pomieszczenie kuchenne 4					
7	Kuchenka mikrofalowa (poj. 25l)	1	480x380x275	1,4 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
8	Stół roboczy bez półki, z półką dolną z szufladami	1 1 1 1	400x700x850 900x600x850 1300x600x850 1400x600x850		
9	Okap sufitowy, wyciągowy z separatorem tłuszczu z oświetleniem	1	2700x1100x450	230 1N	- przyłącze elektryczne - odprowadzenie skroplin
10	Taboret grzewczy – gazowy, Żeliwne ruszta, palnik dwukoronowy, Zabezpieczenie przeciwwypływowe	1	(580-600)x(580-600)x(350-400)	230 1N Moc gaz: 14kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2'' - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
11	Kuchenka gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej. Palniki dwukoronowe, żeliwne ruszty.	1	1200x700x850	230 1N Moc gaz: 32kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2'' - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
??	Piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 <ul style="list-style-type: none"> • zmiękcacz wody • ustawiony pod okapem <ul style="list-style-type: none"> • z systemem mycia przez spryskiwacz Gorące powietrze 30 – 300 °C	1		11kW / 400 3N	- przyłącze elektryczne - przyłącze wody zimnej G 3/4'' – przez zmiękcacz wody - odprowadzenie skroplin, odpływ w podstawie z zachowaniem przerwy powietrznej, wpust podłogowy

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	<ul style="list-style-type: none"> · Funkcja kombi - gorące powietrze/para 30 – 300 °C · Funkcja gotowania w parze 30 – 130 °C · Bio-gotowanie · Automatyczne mycie · automatyczna regulacja wilgotności · Podwójna szyba w drzwiach Korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304				
	Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy 6xGN1/1 - 20 przewodnic GN 1/1	1			
14	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym bez półki	2	1200x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
44	Szafki wiszące	4 4	700x350x700 800x350x700		
50	Pojemnik na odpadki z pokrywą, jezdny	1	Poj. 60 l		
78	Frytkownica 10l Wymiar kosza: 200 x 220 x 100(h)mm Temperatura: 0°C - 240°C	1	280 x 450 x 340	3/ 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
??	Szafa chłodnicza dwudrzwiowa 1.200 litrów stal nierdzewna SS201	1	1340x810x2010	0,4 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
5 – Bufet					
2	WYDA - z zabudową dekoracyjną - od strony klienta z cokołem, ze stanowiskiem	1	4000x800x900		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	neutralnym				
3	- z wanną bemarową powietrzną grzewczą 3x1GN, na podstawie, z nadstawką	1	1115x610x354	1,8 / 230 1N	- przyłącze elektryczne - zawór spustowy ½"
		2			
4	- z wanną bemarową wodną chłodniczą 2x1GN, na podstawie, z nadstawką	1	725x590x430	0,3 / 230 1N	- przyłącze elektryczne - przyłącze elektryczne - zawór spustowy ½"
5	- Kociołek na zupeę 10l	2	Ø330 x h 380	0,45 / 230 1N	- przyłącze elektryczne
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
6 – Zmywalnia naczyń stołowych					
19	Błat odkładczy	2	1000x600x850		
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1	800x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
21	Zmywarka kapturowa do naczyń z funkcją wyparzenia <ul style="list-style-type: none"> • dozownik detergentu • dozownik nabtyszczacza • zmiękcacz wody • kosz 500x500mm • maksymalna wysokość mytego naczynia 400 mm • cykl mycia 120 s lub 180 s • wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h • kontrolki temperatury pracy bojlera i 	1	700x700x1440	12 / 400 3N	- przyłącze wody zimnej G ¾" – przez zmiękcacz wody - przyłącze elektryczne - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	komory <ul style="list-style-type: none"> 2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół) 				
9	Okap sufitowy, wyciągowy nad zmywarką	1	2700x1000x450	230 1N	- przyłącze elektryczne - odprowadzenie skroplin
22	Szafa przelotowa na naczynia	1 1	1200x700x2000 900x900x2000		
50	Pojemnik na odpadki z pokrywą, jezdny	1	Poj. 60 l		
69	Zmywarka gastronomiczna do szkła z funkcją wyparzenia, wymiary kosza: min. 400 x 400 mm · wysokość otworu drzwi – min. 320 mm · minimalna wysokość szklanki - 300 mm, talerza - 320 mm, Wydajność: do 30 koszy/h	1	470x510x710 600 x 550 x 835 mm	3,0 / 230 1N	- przyłącze wody zimnej G ¾" – przez zmiękcacz wody - przyłącze elektryczne - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy
7 – Bufet					
	ekspres do kawy dwukolbowy ciśnieniowy				
	chłodziarka podblatowa pod barem				
	chłodziarka na napoje czarna – piwo				
	młynek do kawy gastronomiczny				
8	Stół roboczy z półką dolną	2	800x500x850		
14	zlew 1-komorowy - umiejscowiony za barem	1	800x400x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
23	Witryna chłodnicza cukiernicza czarna	1	515x485x1690	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
24	Błat bufetu narożny	1	1500x1600, gł 500, h 850	Wg wystroju wnętrz	
26	Regał na szkło i alkohol	1	600x500x2000		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
79	! Wyciskarka do soków cytrusowych	1	260x450x505	0,7 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
50	Trzy kosze na segregowane odpady	1	Poj. 60l		
72	Półki wiszące	3	800x200		
8 – Manufaktura pieczywa					
8	Stół roboczy	2	1400x700x850		
14	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym bez półki	1	1200x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
17	Regał ociekowy	1	900x600x2000		
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1	900x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
27	Wózek (pojemnik) na kórkach materiały sypkie (mąka)	2	333x743x711		
28	Regał jezdny	1	800x600x2000		
29	Kocioł do kwasu chlebowego	1	800x730x950	16 / 400 3N	- przyłącze elektryczne - przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"
30	Krajalnica do pieczywa na podstawie, jezdna	1	620x760x1120	0,37 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
31	Mikser spiralny jezdny do ciasta 40 litrów	1	480x820x850	1,1/ 400 3N	- przyłącze elektryczne
32	Dzielarka do porcjowania ciasta na podstawie, jezdna	1	510x830x1380	0,93 / 400 3N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
33	Piec piekarniczy modułowy 3 komory z komorą wzrostu, elektryczny (6 blach wypiekowych)	1	1140x1130x1735	20,7kW/400V	- przyłącze elektryczne
34	Wózek piekarniczy jezdny	1	470x620x1735		
50	Pojemnik jezdny na odpadki z pokrywą	1	Poj. 60l		
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
9 – Pomieszczenie kuchenne nr 3 - Manufaktura sera					
8	Stół roboczy	3	1600x700x850		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
9	Okap sufitowy y wyciągowy z separatorem tłuszczu	1	900x800x450	230 1N	- przyłącze elektryczne - odprowadzenie skroplin
11	Kuchenka gazowa gastronomiczna 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Palniki dwukoronowe, żeliwne ruszty.	1	800x700x850	Moc gaz: 24kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2'' - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
14	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym i półką dolną	1	1600x700x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾'' - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
17	Regał ociekowy	1	900x600x2000		
18	Stół centralny z półką dolną jezdny	2	1800x700x850		
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1	900x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾'' - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
28	Regał serowarski jezdny	2	1200x600x2000		
35	Komora chłodnicza, susząca i dojrzewalnicza (3in1)	2	1000x1090x2170	0,8 / 230 1N	- przyłącze elektryczne
36	Lampa bakterioobójcza UV naścienna	1	270x480x100	0,72 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
37	Kocioł serowarski	1	Ø690 h950	7 / 400 3N	- przyłącze elektryczne
38	Kocioł + pasteryzator	2	Ø470 h560	2,5 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
39	Prasa ociekowa mechaniczna jezdna	1	1120x680x2220		
40	Szafa chłodnicza jednodrzwiowa 600 litrów	1	693x826x2000	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
41	Szafa fermentacyjno-chłodnicza	1	710x800x2050	0,57 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
42	Sterylizator do noży	1	510x160x610	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
44	Szafki wiszące	4 4	700x350x700 800x350x700		
50	Pojemnik jezdny na odpadki z pokrywą	1	Poj. 60l		
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾'' - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
10 – Pomieszczenie kuchenne nr 1					
8	Stół roboczy bez półki, z półką i szufladami, szafkami	3 1	1400x700x850 1600x700x850		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
		2	400x700x850		
9	Okap sufitowy wyciągowy z separatorem tłuszczu, oświetleniem	1 1	2700x1000x450 2500x100x450	230 1N	- przyłącze elektryczne - odprowadzenie skroplin
10	Taboret grzewczy – gazowy, palnik dwukoronowy, taboret przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l, Zabezpieczenie przeciwwypływowe.	1	(580-600)x(580-600)x(350-400)	230 1N Moc gaz: 9kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2'' - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
11	! Kuchenka gazowa 6 palnikowa na podstawie otwartej. Palniki dwukoronowe, żeliwne ruszty.	1	1200x700x850	230 1N Moc gaz: 32kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2'' - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
14	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym i półką dolną	1	1600x700x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G 3/4'' - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
17	Regał ociekowy	1	900x600x2000		
18	Stół centralny z półką dolną jezdny	2	1600x700x850		
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1 1	800x600x850 900x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G 3/4'' - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
27	Wózek (pojemnik) na kółkach na artykuły sypkie	2	333x743x711		
36	Lampa bakterioobójcza UV naścienna	1	270x480x100	0,72 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
40	Szafa chłodnicza jednodrzwiowa 600 litrów	1	693x826x2000	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
43	Pakowarka próżniowa komorowa	1	330x480x320	0,37 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
44	Szafki wiszące	3 2	1400x350x700 900x350x700		
47	Stół chłodniczy z blatem roboczym	1	1795x700x950	0,56 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
50	Pojemnik na odpadki z pokrywą jezdny	1	Poj. 60 l		
51	Zmywarka małogabarytowa z funkcją wyparzania - zmiękcacz wody - dozownik płynu myjącego - dozownik płynu nabtyszczającego	1	570x600x850	15,4 / 400 3N	- przyłącze elektryczne - przyłącze wody zimnej G 3/4'' - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
52	! Patelnia przechylna elektryczna	1	700x800x850	11 / 400 3N	- przyłącze elektryczne
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
11 – Pomieszczenie kuchenne nr 2					
8	Stół roboczy bez półki, z półką i szufladami, szafkami	3 1 2	1400x700x850 1600x700x850 400x700x850		
9	Okap sufitowy wyciągowy z separatorem tłuszczu, z oświetleniem	1 1	2700x1100x450 2500x1100x450	230 1N	- przyłącze elektryczne - odprowadzenie skroplin
10	Taboret grzewczy – gazowy, Żeliwne ruszta, palnik dwukoronowy, przystosowany do dużych garnków od 50 do 100l, Zabezpieczenie przeciwwypływowe.	1	(580-600)x(580-600)x(350-400)	230 1N Moc gaz: 14kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2" - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
11	Kuchenka gazowa 4 palnikowa na podstawie otwartej. Palniki dwukoronowe, żeliwne ruszty.	1	800x700x850	230 1N Moc gaz: 24kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2" - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
12	Piec konwekcyjno-parowy 20xGN1/1 <ul style="list-style-type: none"> • zmiękcacz wody • ustawiony pod okapem • z systemem mycia przez spryskiwacz • Gorące powietrze 30 – 300 °C • Funkcja kombi - gorące powietrze/para 30 – 300°C • Funkcja gotowania w parze 30 – 130 °C • Bio-gotowanie • Automatyczne mycie 	1	880x975x1880	27 / 400 3N	- przyłącze elektryczne - przyłącze wody zimnej G ¾" – przez zmiękcacz wody - odprowadzenie skroplin, odpływ w podstawie z zachowaniem przerwy powietrznej, wpust podłogowy

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	<ul style="list-style-type: none"> • automatyczna regulacja wilgotności • Podwójna szyba w drzwiach • Korpus z wysokogatunkowej stali nierdzewnej AISI 304 				
	Wózek wjezdny do pieca konwekcyjno-parowego 20xGN1/1	2			
14	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym i półką dolną	1	1600x700x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
17	Regał ociekowy	1	900x600x2000		
18	Stół centralny z półką dolną jezdny	2	1600x700x850		
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1 1	800x600x850 900x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
27	Wózek (pojemnik) na kótkach na materiały sypkie	2	333x743x711		
31	Mikser spiralny jezdny do ciasta 20 litrów	1	390x670x730	0,55 / 400 3N	- przyłącze elektryczne
36	Lampa bakteriobójcza UV naścienna	1	270x480x100	0,72 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
40	Szafa chłodnicza jednodrzwiowa 600 litrów	1	693x826x2000	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
42	Sterylizator do noży	1	510x160x610	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
44	Szafki wiszące	3 2	1400x350x700 900x350x700		
45	Wilk do mielenia mięsa- jezdny	1	432x261x484	0,55 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
46	Kotłociarka	1		0,75 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
47	Stół chłodniczy z blatem roboczym	1	1795x700x950	0,56 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
48	Naleśnikarka	1	470x509x161	3 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
49	Szatkwonica do warzyw- jezdna	1	425x215x495	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
50	Pojemnik na odpadki z pokrywą jezdny	1	Poj. 60 l		
51	Zmywarka małogabarytowa z funkcją wyparzania - zmiękcacz wody	1	570x600x850	15,4 / 400 3N	- przyłącze elektryczne - przyłącze wody zimnej G ¾" - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	- dozownik płynu myjącego - dozownik płynu nabtyszczającego				
69	Zmywarka gastronomiczna do szkła z funkcją wyparzenia, wymiary kosza: min. 400 x 400 mm · wysokość otworu drzwi – min. 320 mm · minimalna wysokość szklanki - 300 mm, talerza - 320 mm, Wydajność: do 30 koszy/h	1	470x510x710 600 × 550 × 835 mm	3,0 / 230 1N	- przyłącze wody zimnej G 3/4" – przez zmiękczacze wody - przyłącze elektryczne - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy
52	Patelnia przechylna elektryczna	1	700x800x850	11 / 400 3N	- przyłącze elektryczne
53	Mieszarka ręczna do farszu, pojemność 10l	1	450x230x335		
80	Drylownica elektryczna - wydajność 20-30kg / h	1	600x662x420	0,9 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
54	Kocioł do dżemu	1	Poj. 30l	230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
	Sokowirówka do owoców twardych i warzyw o wydajności min. 100 litrów/h	1			
	Sokowirówka/wyciskarka do owoców miękkich (malin itp.) min. 50 litrów/h	1			
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G 3/4" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
12 – Obróbka wstępna surowców (warzyw i jaj)					
8	Stół roboczy z półką dolną	1	1200x500x850		
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1	900x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G 3/4" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
50	Pojemnik na odpadki z pokrywą jezdny	1	Poj. 60 l		
64	Obieraczka do ziemniaków, na podstawie z separatorem obierzyn	1	470x680x1220	0,76 / 400 3N	- przyłącze elektryczne - przyłącze wody poprzez zawór ze złączką - odprowadzenie wody nad kratkę ściekową
65	Basen jezdny ze stali nierdzewnej (do transportu	2	700x580x850		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	obranych warzyw, ziemniaków)				
66	Stół roboczy ze zlewem 2-komorowym i półką dolną	1	1300x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"
		1	1200x600x850		- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"
					- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
Z	Zawór ze złączką	1			- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"
14 – Korytarz					
27	Wózek transportowy na materiały sypkie	1	333x743x711		
65	Wózek transportowy półkowy	3	525x845x950		
67	Waga magazynowa platformowa 300kg	1	450x600x950	0,1 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
16 – Jadalnia					
1	Stół	1	1200x700x750		
2	Krzeseł	4	Wg wystroju		
55	Błat roboczy z szafkami i zlewem 2-komorowym - jedna komora do mycia rąk	1	1200x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"
					- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
18 – Szatnia K					
57	Szafa odzieżowa dwudzielna GHP	13	400x500x1800		
58	Ławeczka szatniowa	2	1200x350x420		
20 – Szatnia M					
57	Szafa odzieżowa dwudzielna GHP	8	400x500x1800		
22 – Pomieszczenie gospodarcze					
59	Regał gospodarczy	1	800x400x2000		
60	Zlew gospodarczy z wylewką prysznicową	1	450x450x500		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"
					- odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
23 – Pomieszczenie odpadów					
61	Pojemnik na odpady 120l	8	465x550x935		
Z	Zawór ze złączką	1			- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
25 – Magazyn surowca suchy (mąka, cukier, bakalie)					
62	Regał osiatkowany 5-półkowy, zamykany	6	1315x830x1810		
25 – Magazyn surowca (mięso, ryby itp.)					
62	Regał osiatkowany 5-półkowy, zamykany	6	1315x830x1810		
Magazyn surowca (warzyw, owoców, grzybów)					
	Regały magazynowe rzędowe wysokiego składowania na palety euro, h=4. 1 komplet, to jedna kolumna o szerokości składowania ok. 270cm na trzy palety euro x trzy poziomy składowania, tj. łączna liczba miejsc paletowych, (pojemność regału/1 kpl.) 9 palet euro o wadze do 1.000kg każda + składowanie na posadzce.	2 kpl.	1 kolumna: 2870 mm		
25 – Magazyn wyrobów gotowych (chłodnia)					
	Regały magazynowe rzędowe wysokiego składowania na palety euro, h=4m. 1 komplet, to dwie kolumny o szerokości składowania ok. 270cm każda, na trzy palety euro x 2 kolumny x trzy poziomy składowania, tj. łączna liczba miejsc paletowych, (pojemność regału/1 kpl.) 18 palet euro o wadze do 1.000kg każda + składowanie na posadzce.	2 kpl.	2 kolumny: ok. 5650 mm		
	Regały magazynowe rzędowe wysokiego składowania na palety euro, h=4. 1 komplet, to jedna kolumna o szerokości składowania ok. 270cm na trzy palety euro x trzy poziomy składowania, tj. łączna liczba miejsc paletowych, (pojemność regału/1 kpl.) 9 palet euro o wadze do 1.000kg każda + składowanie na posadzce.	2 kpl.	1 kolumna: ok. 2870 mm		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
Pozostały sprzęt i urządzenia					
	Elektryczny wózek podnośnikowy Udźwig: 1200 kg Wysokość podnoszenia: do 3300 mm, Szerokość korytarza między regałami 2300mm. Możliwość podejmowania palet zarówno po krótszej, jak i dłuższej krawędzi oraz nietypowych ładunków.	1			
	Wózek paletowy ręczny, nośność 2000 kg, dł. wideł 1150 mm, Kółka na łożyskach kulkowych	2			
	Winda towarowa do przewozu żywności, o udźwigu 250kg, wymagany atest sanitarny	1			
	Agregat/ty chłodnicze do magazynów surowca i wyrobów gotowych wg temperatur określonych w PFU.				Skropliny winny być odprowadzane do kanalizacji
29 – Korytarz					
28	Regał jezdny	5	1000x400x2000		
30 – WC P					
70	Szafka gospodarcza	1	700x500x1800		
31 – Sklep (samoobsługowy)					
6	Kasa fiskalna nastawna	1	Typowa	230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko) - przyłącze Internetowe
26	Regał piekarniczy	3	1000x500x2000		
63	Regał sklepowy dwustronny	3	1900x1020x1700		
64	Regał na warzywa i owoce	1	900x500x1800		
65	Witryna Chłodnicza 2-drzwiowa	3	1120x630x2000	0,38 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
	!Lada chłodnicza (wędliny i sery oraz wyroby	1			

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	cukiernicze na wagę) razem ok. 5 metrów	kpl.			
	Krajalnica do wędlin i serów	2			
	waga	2			
68	Zamrażarka skrzyniowa przeszklona	1	1450x850x870	0,62 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
U	Umywalka				
32 – Rozdzielnia kelnerska					
8	Stół roboczy z szafką	1 1 1	1200x500x850 1500x500x850 1100x600x850		
14	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym/umywalką i półką dolną	1	1500x500x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
18	Stół centralny z półką dolną jezdny	1	1200x700x850		
44	Szafka wisząca	5	800x350x700		
. – Myjnia termosów					
42	Regał ociekowy	1	900x600x1800		
77	Natrysk do mycia termosów	1	900x900		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
78	Podest	3	800x600x150		

Piętro

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
34 –magazyn na napoje, soki w kartonach na szkło, talerze, podgrzewacze itp.					
8	Stół - z półką dolną - z szafką	1 1	1400x700x850 1400x700x850		
28	Regał jezdny	1	800x400x2000		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
40	Szafa chłodnicza jednodrzwiowa 600 litrów	1	693x826x2000	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
44	Regały stojące	2	1400x350x700		
65	Wózek transportowy półkowy - kelnerski	1	525x845x950		
U	Umywarka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
35 – Zmywalnia					
9	Okap sufitowy, wyciągowy nad zmywarką	1	2700x1000x450	230 1N	- przyłącze elektryczne - odprowadzenie skroplin
16	Stół ze zlewem 2 -komorowym (jedna komora do naczyń, druga komora do mycia rąk)	1	800x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
19	Stół odkładczy	1 2	700x600x850 600x675x850		
21	Zmywarka kapturowa do naczyń z funkcją wyparzenia <ul style="list-style-type: none"> • dozownik detergentu • dozownik nabłyszczacza • zmiękczacze wody • kosz 500x500mm • maksymalna wysokość mytego naczynia 400 mm • cykl mycia 120 s lub 180 s • wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół) 	1	700x700x1440	12 / 400 3N	- przyłącze wody zimnej G ¾" – przez zmiękczacze wody - przyłącze elektryczne - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy
22	Szafa przelotowa	1	800x600x2000		
50	Pojemnik na odpadki jezdny z pokrywą	1	Poj. 60l		

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
69	Zmywarka do szkła bufetowego podblatowa	1	470x510x710	2,8 / 230 1N	- przyłącze wody zimnej G 3/4" – przez zmiękcacz wody - przyłącze elektryczne - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy
36 – Przygotowanie cateringu					
8	Stół roboczy z półką dolną	1	1600x700x850		
9	Okap sufitowy y wyciągowy z separatorem tłuszczu	1	900x800x450	230 1N	- przyłącze elektryczne - odprowadzenie skroplin
11	Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym. Palniki dwukoronowe, żeliwne ruszty.	1	800x700x850	Moc gaz: 24kW	- przyłącze elektryczne (iskrownik) - przyłącze gazowe R 1/2" - odprowadzenie spalin przez okap wyciągowy
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1	800x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G 3/4" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
28	Regał jezdny	1	800x400x2000		
40	Szafa chłodnicza jednodrzwiowa 600 litrów	1	693x826x2000	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
44	Szafki wiszące	1 1	800x350x700 600x350x700		
50	Pojemnik na odpadki jezdny z pokrywą	1	Poj. 60l		
5	- Kociołek na zupę 10l	2	Ø330 x h 380	0,45 / 230	1N - przyłącze elektryczne
U	Umywarka	1	typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G 3/4" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
32 – Sala nr 2					
33 - Sala nr 1					
1	Stół	18	1800x850x750		
2	Krzeseł	108	Wg wystroju		

Grill

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
1 – Sala					
1	Stół	3	1800x850x750		
2	Krzeseło	18	Wg wystroju		
13	Chłodziarka podblatowa	2	600x600x830	0,35 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
14	Stół roboczy ze zlewem 1-komorowym/umywalką i półką dolną	1	1000x400x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
44	Szafki wiszące	2	1300x350x700		
73	Grill wykonany indywidualnie z rusztem i szufladą na popiół oraz z okapem wyciągowym. Okap nad grilem – z możliwością regulacji jego wysokości (okap ruchomy na kominie teleskopowym).	1	1500x1000		
74	Siedziska narożne + stoły wykonanie indywidualne	3			
75	Witryna nastawna przeszklona na napoje czarna	1	452x405x816	0,2 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
76	! Ekspres do kawy 1-kolbowy ze zbiornikiem na wodę	1	250x410x420	2,1 / 230V 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
8 – Zmywalnia					
16	Stół ze zlewem 2 -komorowym (jedna komora do naczyń, druga komora do mycia rąk)	1	800x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
22	Szafa przelotowa	1	600x600x2000		
50	Pojemnik na odpadki jezdny z pokrywą	1	Poj. 60l		
51	Zmywarka małogabarytowa z funkcją wyparzania - zmiękcacz wody - dozownik płynu myjącego	1	570x600x850	15,4 / 400 3N	- przyłącze elektryczne - przyłącze wody zimnej G ¾" - odprowadzenie ścieków przez wpust podłogowy

Nr	Nazwa	Ilość	Wymiary [mm]	Zasilanie [kW / V]	Uwagi
	- dozownik płynu nabtyszczającego				
10 – Przygotownia					
8	Stół roboczy z półką dolną	1	1100x600x850		
78	Frytkownica 5l	1	280 x 450 x 340	2/ 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
20	Basen 1-komorowy - z wylewką prysznicową	1	900x600x850		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
40	Szafa chłodnicza jednodrzwiowa 600 litrów	1	693x826x2000	0,25 / 230 1N	- przyłącze elektryczne (gniazdko)
U	Umywalka	1	Typowa		- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾" - odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej
Schładzanie i natrysk					
??	Urządzenie do obniżania temperatury w trakcie studzenia produktów wędzonych (mięso, ryby), utrzymanie temperatury mak. 15 stopni C.	1			
11 – Pomieszczenie socjalne					
57	Szafa odzieżowa dwudzielna GHP	2	400x500x1800		
12 – Pomieszczenie na odpady					
61	Pojemnik na odpady 120l	2	465x550x935		
Z	Zawór ze złączką	1			- przyłącze wody zimnej i ciepłej G ¾"