

Gdańsk, dn. 2025-02-03

Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: [REDACTED]  
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21  
z dnia: 2021-01-13

**dane do korespondencji:**  
**NetWorks Sp. z o.o.**  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
tel. 518427631

**Starosta Powiatu Białogardzkiego**  
**Starostwo Powiatowe w Białogardzie**  
**pl. Wolności 16 - 17**  
**78-200 Białogard**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **11860 (42645N!) PUSTKOWO PLUS (GKO\_BIALOGARD\_PUSTKOWO)** zlokalizowanej w miejscowości PUSTKOWO 13. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	23589
2.	23589
3.	23589
4.	3020

dokument elektroniczny zweryfikowany  
z dnia 04.02.2025  
Wynik weryfikacji:  
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji  
[REDACTED]  
(oryginał dostępny w systemie ePUAP lub w formie druku  
z kodem QR i datą czasu wydruku)

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°1'38.6" 54°3'49.8"	800/900/1800/ 2100	49.3	23589	20	0-10/0-10/ 2-12/2-12
2.	16°1'38.5" 54°3'49.7"	800/900/1800/ 2100	49.3	23589	130	0-10/0-10/ 2-12/2-12
3.	16°1'38.4" 54°3'49.8"	800/900/1800/ 2100	49.3	23589	250	0-10/0-10/ 2-12/2-12
4.	16°1'38.4" 54°3'49.8"	23000	37	3020	8*	nd.

\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /  
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-  
02-03 16:41



NetWorks Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10826/2024/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 11860 (42645N!) PUSTKOWO PLUS (GKO\_BIALOGARD\_PUSTKOWO)  
Adres: PUSTKOWO 13, Powiat białogardzki, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Wynik elektronicznie zweryfikowany  
Data: 04.02.2025  
Wynik weryfikacji:  
Ważny do: [redacted]  
Weryfikacja: [redacted]

Data wykonania pomiarów: 2025-01-29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks Sp. z o.o.


**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości PUSTKOWO 13.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 11860 (42645N!) PUSTKOWO PLUS (GKO\_BIALOGARD\_PUSTKOWO) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**



**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	20	0-10**/0-10**/2-12**/2-12**	49.3	23589
2	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	130	0-10**/0-10**/2-12**/2-12**	49.3	23589
3	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	250	0-10**/0-10**/2-12**/2-12**	49.3	23589

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

\*\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-2 23G/56MHz Huawei	23	3020	VHLP2-23 Andrew	0.6	8	37

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-01-29	14:10-15:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		8.2	7.7	69.4	71.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-22	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0487	S-29	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0069

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 maja 2024 o numerze LWIMP/W/160/24 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 maja 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

### Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 czerwca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

### Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-16	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1073032163	L4- L41.4180.72.2018.1340.1	17 kwietnia 2018

Data ważności świadectwa wzorcowania: 17 kwietnia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

### Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-09	Stonex	S5	S500321700044

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'50.0" 16°1'38.6"
2	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'51.1" 16°1'39.4"
3	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'51.8" 16°1'39.7"
4	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'52.6" 16°1'40.4"
5	GKP w odległości poziomej 40m od anteny radioliniowej az. 8°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'51.1" 16°1'38.6"
6	PKP na az. 335° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'50.8" 16°1'37.9"
7	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'49.7" 16°1'37.9"
8	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'49.3" 16°1'35.4"
9	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'49.0" 16°1'33.6"
10	PKP na az. 206° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'48.6" 16°1'37.2"
11	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'49.7" 16°1'38.6"
12	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'49.0" 16°1'39.7"
13	GKP w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'48.6" 16°1'41.2"
14	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'47.9" 16°1'42.2"
15	PKP na az. 96° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'49.7" 16°1'40.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 470m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.1	1.7	0.06	54°3'44.6" 16°1'14.2"
-	GKP w odległości poziomej 467m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°4'4.1" 16°1'47.3"
-	GKP w odległości poziomej 401m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	54°3'41.4" 16°1'55.2"

**Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)**

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'50.0" 16°1'38.6"
2	GKP w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'51.1" 16°1'39.4"
3	GKP w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'51.8" 16°1'39.7"
4	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'52.6" 16°1'40.4"
5	GKP w odległości poziomej 40m od anteny radioliniowej az. 8°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'51.1" 16°1'38.6"
6	PKP na az. 335° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'50.8" 16°1'37.9"
7	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'49.7" 16°1'37.9"
8	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'49.3" 16°1'35.4"
9	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'49.0" 16°1'33.6"
10	PKP na az. 206° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'48.6" 16°1'37.2"
11	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'49.7" 16°1'38.6"
12	GKP w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'49.0" 16°1'39.7"
13	GKP w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'48.6" 16°1'41.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



14	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'47.9" 16°1'42.2"
15	PKP na az. 96° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'49.7" 16°1'40.1"
-	GKP w odległości poziomej 470m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	<b>0.003</b>	0.004	0.06	54°3'44.6" 16°1'14.2"
-	GKP w odległości poziomej 467m od anteny sektorowej az. 20°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°4'4.1" 16°1'47.3"
-	GKP w odległości poziomej 401m od anteny sektorowej az. 130°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	54°3'41.4" 16°1'55.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{M_E}$  i  $W_{M_H}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50.2% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 11860 (42645N!) PUSTKOWO PLUS (GKO\_BIALOGARD\_PUSTKOWO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

### 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

### 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /  
Podpisano przez:



Date / Data:  
2025-01-30 17:15

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /  
Podpisano przez:




Date / Data:  
2025-01-31 09:49


**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (42645N!) PUSTKOWO PLUS (GKO_BIALOGARD_PUSTKOWO) Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. GKO_BIALOGARD_PUSTKOWO (42645N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego      Brak dostępu      Pion pomiarowy      Kierunek oddziaływania anten sektorowych      Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. (42645N!) PUSTKOWO PLUS (GKO_BIALOGARD_PUSTKOWO) Dokumentacja fotograficzna
----------------	--

